



Motorplast

Página 1 de 1

La conservación repelente al agua con brillo natural y un agradable olor para motores, mangueras de goma y grupos en automóviles, vehículos industriales, etc. Las piezas tratadas recuperan su aspecto nuevo original. Debido al completo secado (sin capa aceitosa) se evita una adherencia de la suciedad. Gracias al muy buen efecto penetrante y a la capa de protección con elasticidad duradera, los grupos son protegidos contra la corrosión y las influencias medioambientales. Adecuado para aplicar sobre superficies secas y mojadas. Resistente a la temperatura hasta 250 °C. Con homologación Daimler.

Aplicaciones

Motores, piezas de carcasa, mangueras de goma y grupos en automóviles, vehículos industriales, etc.

Recomendación de uso

Pulverizar uniformemente una capa fina las superficies prelavadas y secas mediante botella pulverizadora o idealmente con Cyclone y a continuación dejar secar.

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
5 L	236005
30 L	236030
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

Indicaciones de advertencia

Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;No aplicar sobre zonas en las que no se desee una superficie lisa.;

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.